Pro-Tech TOOLS

Kľúče na olejové filtre - sada 30ks



Návod na použitie

1. Účel zariadenia

Sada kľúčov na olejové filtre Pro-Tech TOOLS obsahuje 30 rôznych dielov navrhnutých na demontáž a montáž olejových filtrov rôznych veľkostí a typov.

Návod na použitie:

1. **Príprava:**
   - Uistite sa, že motor vozidla je vypnutý a dostatočne vychladnutý.
   - Zabezpečte vozidlo proti pohybu použitím ručnej brzdy a klinov pod kolesá.
   - Nasaďte si ochranné rukavice a okuliare na ochranu pred olejom a nečistotami.

2. **Výber správneho nadstavca:**
   - Zvoľte nadstavec zodpovedajúci veľkosti a tvaru olejového filtra vášho vozidla.
   - Uistite sa, že nadstavec pevne sedí na filtri, aby ste predišli jeho poškodeniu počas demontáže.
3. **Demontáž olejového filtra:**
   - Nasaďte vybraný nadstavec na olejový filter.
   - Pomocou račňového kľúča alebo iného vhodného náradia otáčajte nadstavcom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa filter neuvoľní.
   - Po uvoľnení filtra ho opatrne odstráňte rukou, pričom dbajte na zachytenie vytekajúceho oleja do pripravenej nádoby.
4. **Inštalácia nového olejového filtra:**
   - Pred inštaláciou nového filtra naneste tenkú vrstvu čistého motorového oleja na tesniacu gumu filtra, aby ste zabezpečili lepšie tesnenie.
   - Ručne naskrutkujte nový filter na miesto, kým tesniaca guma nepríde do kontaktu s povrchom.
   - Potom filter dotiahnite podľa pokynov výrobcu vozidla alebo filtra, zvyčajne o 3/4 až 1 otáčku.
5. **Kontrola:**
   - Uistite sa, že filter je správne nainštalovaný a pevne dotiahnutý.
   - Spustite motor a nechajte ho bežať niekoľko minút, potom skontrolujte, či nedochádza k úniku oleja okolo filtra.

Bezpečnostné pokyny:

- Vždy používajte vhodné ochranné pomôcky, ako sú rukavice a okuliare, na ochranu pred horúcim olejom a nečistotami.
- Uistite sa, že vozidlo je stabilne zabezpečené proti pohybu pred začiatkom práce.
- Pri manipulácii s olejovým filtrom dbajte na to, aby ste nepoškodili tesniacu gumu alebo závit.
- Použité oleje a filtre likvidujte v súlade s platnými environmentálnymi predpismi.

Dodržiavaním týchto pokynov zabezpečíte bezpečnú a efektívnu výmenu olejového filtra pomocou sady kľúčov.