

RUČNÁ ODSÁVAČKA OLEJA 9L 12975 G02118



**Návod na použitie
(preklad originálneho návodu)**

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA VÝROBKU

KAPACITA: 9,0 L

1. Pri tejto činnosti nepoužívajte benzín.
2. V záujme vašej bezpečnosti nepoužívajte tento nástroj na extrakciu alebo konzervovanie nebezpečných chemických látok, jedov, žieravín, alkalických tekutín, rozpúšťadiel alebo iných horľavých látok.
3. Neumiestňujte výrobok a rúrky do oblasti s vysokou teplotou, dažďom a snehom, a na miesta s priamym slnečným svetlom.
4. Najvyššia povolená teplota tohto výrobku je 85 stupňov Celzia.
5. Z čerpacej jednotky sa musí po použití vypustiť tekutina, a je potrebné ju umyť. Používa sa na odsávanie mazacieho oleja, motorového oleja zo strojov, áut, motocyklov, ako aj na odsávanie vody z akvária.

Použitie

1. Vyberte z motora olejovú odmerku.
2. Vložte hadičku do olejového otvoru, až kým nedosiahne dno olejovej vane, pripojte hadičku a kryt prívodu kvapaliny, pripojte obe čerpacie hadičky k čerpacej jednotke pomocou sacieho adaptéra.
3. Vytiahnite rukoväť do hornej polohy a potom ju zatlačte, čerpacia jednotka začne nasávať tekutinu.
4. Keď tekutina v čerpacej jednotke dosiahne plný stav, čerpacia jednotka zastaví čerpanie. Uvoľnite tlačidlo poistného ventilu na veku a vráťte rukoväť čerpadla na miesto.
9. Vytiahnite hadičku a otvorte kryt, olej a odpadovú vodu spracujte podľa miestnych zákonov.