

NOŽNICOVÝ ZDVIHÁK 2T S RAČŇOVÝM KLÍČOM 15589

MODEL: G02193



Návod na použitie

POZOR!!!

Priebežný vývoj výrobku môže znamenať, že obsah návodu na obsluhu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto rozdiely v návode na obsluhu nemôžu byť základom pre reklamáciu.

Bezpečnostné vyhlásenie:

- Prístroj môže používať len kvalifikovaný personál. Mal by sa udržiavať v čo najväčšej čistote.
- Maximálna nosnosť sú 2 tony. Túto nosnosť neprekračujte.
- Zariadenie používajte len na určený účel. Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je určené.
- Zariadenie uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí a nepovolaných osôb.
- Pred použitím zariadenia zaistite všetky voľné časti odevu a dlhé vlasy si zopnite do chvosta.
- Pri obsluhu prístroja noste ochranné okuliare v súlade s normami ANSI.
- Udržujte rovnováhu a nepoužívajte klzkú obuv.
- Zdvihák musí byť umiestnený na pevnom vodorovnom podklade, ktorý má väčšiu nosnosť ako samotný zdvíhací prístroj.
- Zdvíhané vozidlo musí mať zatiahnutú ručnú brzdu a zablokované všetky kolesá.
- Okamžite po zdvihnutí bremena ho podprite ďalšou oporou.
- Pred spustením vozidla sa uistite, že sa pod ním nič a nikto nenachádza.
- Pri zdvíhaní nepohybujte nákladom viac, ako je nevyhnutné.
- Pred použitím skontrolujte zariadenie. Skontrolujte všetky pracovné časti. Ak by bol zdvihák poškodený, pred začatím prác sa musia najprv vyriešiť všetky opravy.
- Zariadenie sa nesmie nijako upravovať a nesmú sa meniť jeho konštrukčné prvky.
- Zdvihák uchovávajte na suchom mieste bez priameho prístupu vody.
- Opravy môže vykonávať len oprávnená osoba.

Poznámka: Tieto upozornenia sa nemôžu vzťahovať na všetky situácie, ktoré môžu nastať počas používania zariadenia. Preto pri jeho používaní dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.

Pred výmenou pneumatiky:

1. Zaparkujte vozidlo na rovnom povrchu.
2. Automatickú prevodovku zaradíte do polohy PARK a manuálnu prevodovku do polohy SPIATOČKA.
3. Zapnite výstražné svetlá.
4. Zablokujte zadné kolesá.
5. Povoľte skrutky kolies, ale neodstraňujte ich.
6. Otáčajte pákou zdviháka v smere hodinových ručičiek, aby ste zdvihák zdvihli.
7. Umiestnite zdvihák pod vozidlo čo najbližšie ku kolesu, ktoré budete meniť.
8. Zdvihnite zdvihák, kým sa nedotkne vozidla.

Zdvíhanie:

1. Zdvihnite vozidlo, kým kolesá nebudú vo vzduchu.
2. Odstráňte skrutky kolesa a vymeňte koleso.
3. Utiahnite všetky skrutky, aby koleso držalo, ale nedoťahujte ich.

Spúšťanie:

1. Úplne odstráňte zdvihák.
2. Utiahnite skrutky na kolieskach.
3. Odstráňte všetky prekážky blokujúce kolesá.
4. Odložte zdvihák na vhodné miesto.





Tento produkt byl označen známkou CE - 21

Vyhlásenie o zhode CE

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
na vlastnú zodpovednosť potvrdzujeme, že tento výrobok

Nožnicový zdvihák 2000 kg Typ: G02193, Model: JFM-2.0T

spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady:

2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach
a noriem EN ISO 12100:2010 2010, EN 1494:2000 + A1:2008
je totožný s kópiou, ktorá je predmetom osvedčenia o posúdení

Typové číslo ES I / ISETC.002120181214 zo 14.12.2018

vydal: ISET Srl Unipersonale

Via Donatori del Sangue, 9, 46024 - Moglia (MN)

Krajina: Taliansko

Telefón: +39 0376 598963, Fax: +39 0376 598963

E-mail: iset@iset-italia.com Webová stránka: www.iset-italia.com

Identifikačný Číslo notifikačného orgánu: 0865

Vyhlásenie o zhode stráca platnosť, ak bol výrobok upravený bez súhlasu výrobcu.

Kietlin, 19. 04. 2021
dátum a miesto

mgr Larysa Kowalczyk

Oprávněná osoba